Спецификация на продукт

Спецификации



Изключвателно устройство NSX400 AC 3P3D 400A 5.3 E MicroLogic

C4035E400

Основни

Обхват	ComPacT ново поколение
Гама На Продукта	ComPacT NSX400...630 new generation
Тип Продукт Или Компонент	Изключващ блок
Наименование Изключващ Блок	Micrologic 5.3 E
Техлнология Изкючвателно Устройство	Електронен
Съвместимост На Гамата	ComPacT ново поколение NSX400 ComPacT ново поколение NSX630
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	3P
Защитени Полюси Описание	3D
Защитни Функции На Изключвателно Устройств	LSI
Тип Защита	L : за Защита от пренатоварване (дългосрочна) S : за кратковременна защита от късо съединение I : за Мигновенна защита при късо съединение
Trip Unit Rating	400 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Фиксиран

Допълнителни устройства

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Регулируем 9 настройки
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	160...400 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Регулируем
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15…400 s при 1.5 x Ir 0,35…11 s при 7.2 x Ir 0,5…16 s при 6 x Ir
Термична Памет	20 minutes before and after tripping
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Регулируем 9 настройки
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Регулируем
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Регулируем
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...12 x In
Защита От Земна Утечка	Без
Зонова Селективна Блокировка **Zsi**	C
Локална Сигнализация	за ready to operate: flashing LED (зелен) за претоварване: LED 105 % Ir (червен) за претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)
Тип Дисплей	LCD дисплей
Тип Измервания	Електромер
Комуникация На Данни	Електромер Настройки за защита и аларма Time-stamped histories and event tables Instantaneous and demand values Показатели за поддръжка Demand current and power Power quality Maximeters/minimeters
Запис На Електрически Данни	Maintenance indicators

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Защита От Токов Удар	Клас II
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-1
Степен На Защита **Ip**	IP40 в съответствие с IEC 60529
Температура На Околния Въздух При Работа	-25…70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40…85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	22 cm
Package 1 Weight	1,49 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,901 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm

Package 3 Weight	71,708 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба