

Спецификация на продукт

Спецификации



Комутатор с ключ-бутон, 3 позиции, 16А, 2 модула

NU373130

Заглавна страница

Гама от продукти	New Unica
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	3 позиции
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	Ключове
Цветови нюанс	Алуминий
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	20000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Ключ
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 mm² твърдкабел 0...2,5 mm² гъвкавкабел
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: Механичен капак
Маркировка	Без маркировка
Покритие	Гланциран
специфична обработка - интегрирана в матери	Боядисан
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	45 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Височина	45 mm
Дълбочина	74 mm
Дълбочина на свързване	31 mm
тегло на продукта	0,0505 kg
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
Стандарти	LV директива IEC 60669-1
Продуктови сертификати	CE
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

IP степен на защита	IP4X
IK степен на защита	IK04
Екологични характеристики	Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол Белина

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	7,4 cm
Package 1 Weight	54 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	321 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm

Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,488 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага >



Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	2
-----------------------------------	---

Use Better



Материали и опаковане

Пакет с карта за рециклиране	Да
------------------------------	----

Опаковки без пластмаси	Не
------------------------	----

Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията
---	-----------------------------

REACH Регламент	Декларация на REACH
-----------------	-------------------------------------

Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно RoHS
--	--

Use Again



Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
------------------------	--

ОЕЕО



На пазарите в Европейския
съюз продуктът трябва да се
изхвърля според разделно
събиране на отпадъци и никога
не трябва да попада в кофите
за общ боклук

Връщане

No