



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iIL
Тип продукт или компонент	Модулна сигнална лампа
Съкратено наименование на устройството	IIL
[Us] номинално захранващо напрежение	110...230 V AC при 50/60 Hz 110...130 V DC

Допълнителни устройства

Мигаща честота	2 Hz
Indicator light	2 LEDs green/red, 100000 h 0,6 W)
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	Симетрична DIN релса
Разпределителен блок	Upside: ProDis
9 mm отстояние	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	69,5 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Спомагателен свързващ терминал	Тип тунелни клеми 1 Твърд 0,5 mm ² Тип тунелни клеми 2 Твърд 2,5 mm ² Тип тунелни клеми 1 Гъвкав 0,5 mm ² Тип тунелни клеми 2 Гъвкав 2,5 mm ² Тип тунелни клеми 2 с подвижна втулка 2,5 mm ²
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-5-1
-----------	---------------

Степен на защита IP	IP2 IPxx B
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------