



Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iSW
Тип продукт или компонент	Switch disconnecter
Съкратено наименование на устройството	iSW
Приложение на устройството	Контрол
Описание на полюсите	3P
Категория за оползотворяване	AC-22A
Възможност за изолация	Да

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	20 A при 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Индикатор за позиция на контакта	Да
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm отстояние	4
Височина	77 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	70 mm
Цвят	Бял
Механична издръжливост	300000 цикъла
Електрическа устойчивост	30000 цикъла

Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми - 10 mm ² - Твърд Тунелен тип клеми - 10 mm ² - Гъвкав Тунелен тип клеми - 10 mm ² - с подвижна втулка
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1,2 N.m

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60669-2-4
Степен на защита IP	IP4
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------