Спецификация на продукт

Спецификации



Бутон за щори 10A, 1 модул

NU310744SC

Основни

Обхват	New Unica
Приложение На Устройството	Контрол
Тип Продукт Или Компонент	Управление на капака
Представяне На Устройството	Механизъм
Номинален Ток	10 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Начин На Монтаж	С щипки
Цветови Нюанс	Бежов (RAL 1013)

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Брой Модули	1 модул
Тип Технология	Електромеханичен
Задвижващо Устройство	Капаче
Брой Капаци	2
Превключвателни Възможности	Девиаторен ключ
Приложение На Ключ	Щора
Брой Полюси	1
Тип И Състав На Контактите	1 C/O
Механично Заключване	Блокиране между горе/долу
[Iu] Номинален Ток На Прекъсвача	2,5 A за двигател
Разстояние При Отваряне	> 3 mm
Сигнална Лампа	Без LED
Маркировка	Горе Долу
Свързване - Клеморед	Винтови клеми
Сечение На Кабел	2,5 mm² гъвкавкабел 1,5…2,5 mm² гъвкавкабел 2,5 mm² твърдкабел 1,5…2,5 mm² твърдкабел
Минимална Товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Електрическа Устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление На Изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична Якост	2000 V
Материал	ASA + PC: Механичен капак ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Стандарти	LV директива EMC директива EN 60669-1
Продуктови Сертификати	ISI CE
Температура На Околния Въздух При Работа	-5…40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5…40 °C
Дълбочина На Свързване	31,5 mm
Дълбочина	40,6 mm
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Нето Тегло На Продукта	0,035 kg

Околна среда

Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP4X
Екологични Характеристики	Бензин Белина Масло Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол Ацетон Устойчив на UV

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	25,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	311,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm

Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,399 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Reach Не Е Включен В Svhc	
Без Токсични Тежки Метали	
Без Живак	
Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране