


Спецификация на продукт

Спецификации



Ключ IP44 двумодулен, слонова кост

NU528244

Основни

Гама От Продукти	New Unica
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Мех♦♦ни♦♦ъм с фиксираща рамка
Тип Технология	Електромеханичен
Превключвателни Възможности	Девиаторен ключ
Брой Капаци	1
Приложение На Устройството	Контрол на светлината
Предоставено Оборудване	Мембрана
Цветови Нюанс	Бежов (RAL 1013)
Тип Опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Номинален Ток	10 AX
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Електрическа Устойчивост	20000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление На Изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична Якост	2000 V
Минимална Товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Условия На Употреба	Вътрешен
Разстояние При Отваряне	> 3 mm
Задвижващо Устройство	Капаче
Свързване - Клеморед	Безвинтови клеми
Сечение На Кабел	0...2,5 mm² твърдкабел 0...2,5 mm² гъвкавкабел
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Маркировка	IP44
Покритие	Гланциран
Специфична Обработка - Интегрирана В Матери	Необработен
Начин На Монтаж	Винтове или щипки

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Широчина	74,5 mm
Височина	74,5 mm
Дълбочина	34,25 mm
Дълбочина На Свързване	21,15 mm
Нето Тегло На Продукта	0,071 kg
Температура На Околния Въздух При Работа	-5...40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови Сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP4X
Ik Степен На Защита	IK04
Екологични Характеристики	Алкохол Течност за почистване на стъкла Ацетон Бензин Устойчив на UV Масло Белина Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	758,000 g
Unit Type Of Package 3	P06

Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	71,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	20,128 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране