Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач 4P NSX100L без вкл. изключвателно устройство

C10L4

Основни

Обхват	ComPacT ново поколение
Наименование На Продукта	ComPacT NSX new generation
Съкратено Наименование На Устройството	NSX100L
Тип Продукт Или Компонент	Базова рамка
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	4P
Неутрална Позиция	Ляво
[In] Номинален Ток	100 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Възможност За Изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	130 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 150 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 150 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 70 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Performance Level	L 150 kA 415 V AC
Тип Управление	Щифт
Монтажен Режим	Фиксиран

Допълнителни устройства

[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	130 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 150 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 150 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 70 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Механична Издръжливост	50000 cycles в съответствие с IEC 60947-2
Електрическа Устойчивост	10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2 20000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2 30000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2 50000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Монтажна Подпора	Задна плоча
Обърнати Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Свързващи Клеми	35 mm
Тип Защита	Без защита
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 UL 508
Продуктови Сертификати	CSA UL
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1
Степен На Защита **Ip**	IP40 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита **Ik**	IK07 в съответствие с IEC 62262
Температура На Околния Въздух При Работа	-25…70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50…85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	1,894 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,754 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs: Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба