Спецификация на продукт

Спецификации

Green Premium™

Двуполюсен ключ 32A с лампа



NU323230S

Основни

Гама От Продукти	New Unica
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Механизъм
Тип Технология	Електромеханичен
Превключвателни Възможности	Еднополюсен ключ
Брой Капаци	1
Приложение На Устройството	Контрол на светлината
Цветови Нюанс	Алуминий
Тип Опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Номинален Ток	32 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Електрическа Устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление На Изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична Якост	2000 V
Минимална Товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Условия На Употреба	Вътрешен
Разстояние При Отваряне	> 3 mm
Задвижващо Устройство	Капаче
Брой Модули	2 модула
Сигнална Лампа	LED, цвят:Кехлибар, текуща консумация:1 mA, покачване на температурата:15 °C
Свързване - Клеморед	Винтови клеми
Сечение На Кабел	0…6 mm² гъвкавкабел 0…6 mm² твърдкабел
Материал	ASA + PC: Механичен капак ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Покритие	Гланциран
Специфична Обработка - Интегрирана В Матери	Боядисан

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Начин На Монтаж	С щипки
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	41 mm
Дълбочина На Свързване	30 mm
Нето Тегло На Продукта	0,039 kg
Температура На Околния Въздух При Работа	-5…40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5…50 °C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови Сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP4X
Ik Степен На Защита	IK04
Екологични Характеристики	Течност за почистване на стъкла Белина Ацетон Масло Устойчив на UV Бензин Течен сапун Алкохол

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	567,0 g

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,111 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност

RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране