
Спецификация на продукт

Спецификации



Двойна рамка Unica Studio, гранит/антрацит

NU280422

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Продукт или тип компонент	Рамка
Име	Unica Studio Color
Брой модули	Двоен контактен излаз
Начин на инсталация	Хоризонтално/вертикално
Вид рамка	Двойна 2 x 2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Тъмносив (Pantone 425C)
Страничен цвят	Черен (RAL 7021)

Допълнителни устройства

Материал	Термопластична: Рамка Полукарбонат: междинна плоча
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Широчина	156 mm
Височина	85 mm
Дълбочина	10 mm
Тегло на продукта	0,033 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита **IK**	IK04
Степен на защита **IP**	IP21 D

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет **1**	PCE
Брой продукти в пакет **1**	1
Пакет **1** Тегло	35,0 g
Пакет **1** Височина	1,0 cm
Пакет **1** широчина	8,5 cm
Пакет **1** дължина	15,6 cm
Тип опаковка пакет **2**	S04
Брой продукти в пакет **2**	180
Пакет **2** тегло	9,189 kg
Пакет **2** височина	30,0 cm
Пакет **2** широчина	40,0 cm
Пакет **2** Дължина	60,0 cm
Тип опаковка пакет **3**	BB1
Брой продукти в пакет **3**	5
Пакет **3** тегло	231,0 g
Пакет **3** височина	6,5 cm
Пакет **3** широчина	12,3 cm
Пакет **3** Дължина	18,5 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества