# Спецификация на продукт
## Характеристики

# CCT15245
## Acti 9 IC Astro 2C програмируем смарт превключвател




## Заглавна страница

| | |
|---|---|
| Наименование на продукта | Acti 9 IC |
| Product or component type | Programmable astronomic twilight switch |
| Съкратено наименование на устройството | IC Astro |
| Брой канали | 2 |
| Език на потребителя | Английски<br>Френски<br>Датски<br>Dutch<br>Турски<br>Norwegian<br>Испански<br>Swedish<br>Romanian<br>Hungarian<br>Руски<br>Полски<br>Португалски<br>Slovene<br>Bulgarian<br>Немски<br>Croatian<br>Италиански |
| Вид настройки | Weekly programming |

## Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Приложение на устройството | Сграда |
| Максимална консумация на енергия в W | 0,5 W standby |
| Максимален превключвателен ток | 10 A - 250 V AC 0,6<br>16 A - 250 V AC 1 |
| Минимален ток за превключване | 10 mA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC +10 % -15 % при 50/60 Hz |
| Тип и състав на контактите | C/O |
| Тип управление | By calculation of sunrise/sunset times |

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

| | |
|---|---|
| Тип управляващ бутон | 4 push-buttons |
| Налична функция | Automatic winter/summer time changeover<br>Sunrise/sunset time offset +/- 120 min<br>On/off permanent switching<br>Switch preselection<br>External input for override на канал<br>Code lock function<br>Holiday schedules |
| Тип товар | Лампа с нажежаема жичка 2600 W<br>Халогенна лампа 2600 W<br>Некоригирани флуоресцентни тръби 2300 VA<br>#N/A 2300 VA<br>Parallel compensated fluorescent lamp 730 VA<br>Compact fluorescent lamp 170 W<br>LED лампа #N/A 30 W<br>LED лампа > 2 W 200 W |
| Прецизност | +/- 0.25 s/day 25 °C |
| Тип на изходния сигнал | Dry contact |
| Работен режим | Evening on, morning off<br>Evening off, morning on inactive<br>Only timer switch is active |
| Максимален брой превключвания | 84 |
| Време за възстановяване | 10 години |
| Тип дисплей | Backlit LCD |
| Визуализирана информация | Време<br>Operating time counter (на канал)<br>Switching behaviour<br>Day |
| Монтажна подпора | #N/A DIN шина в съответствие с #N/A |
| Свързване - клеморед | 2 x 0,5…2,5 mm² с винтови клеми Твърд или гъвкав<br>1 x 2,5 mm² с винтови клеми solid or flexible with sleeve |
| Маркировка | CE |
| Клас електрическа изолация | Клас II |
| Категория на защита | Клас 3 |
| Височина | 92,6 mm |
| Широчина | 45 mm |
| Дълбочина | 66,7 mm |
| Тегло на продукта | 141 g |

## Околна среда

| | |
|---|---|
| Стандарти | #N/A:2010 |
| Температура на околния въздух при работа | -30…55 °C |
| Ambient air temp for storage/ transportation | -30…70 °C |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Относителна влажност | 90 %, non-condensing |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 181 g |
| Пакет 1 Височина | 6,5 cm |
| Пакет 1 широчина | 8 cm |
| Пакет 1 дължина | 10,5 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | S03 |
| Брой продукти в пакет 2 | 40 |
| Пакет 2 тегло | 7,795 kg |

| | |
|---|---|
| Пакет 2 височина | 30 cm |
| Пакет 2 широчина | 30 cm |
| Пакет 2 Дължина | 40 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | P12 |
| Брой продукти в пакет 3 | 960 |
| Пакет 3 тегло | 201,52 kg |
| Пакет 3 височина | 80 cm |
| Пакет 3 широчина | 80 cm |
| Пакет 3 Дължина | 120 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим<br>Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS<br>Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |