

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач iC40 1PN C 10A 4500A/6kA

A9P52610

Основни

Обхват	Acti9
Наименование На Продукта	Acti9 iC40
Тип Продукт Или Компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	iC40
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	1P + N
Брой Защитени Полюси	1
Неутрална Позиция	Ляво
[In] Номинален Ток	10 A
Тип На Мрежата	AC
Технлогия Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Крива	° C
Изключвателна Способност	6 kA Icu при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 4500 A Icp при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
Възможност За Изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Етикети За Качество	IMQ KEMA

Допълнителни устройства

Честота На Мрежата	50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Магнитно Изключване	5...10 x In в съответствие с EN/IEC 60898-1 8 x In +/- 20 % в съответствие с EN/IEC 60947-2
Работна Изключвателна Възможност	4500 A 100 % x Icp при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 4,5 kA 75 % x Icu при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
Ограничителен Клас	3 в съответствие с EN/IEC 60898-1
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
Индикатор За Позиция На Контakta	Да
Тип Управление	Щифт
Локална Сигнализация	Индикация Вкл./Изкл. Индикатор за изключване
Монтажен Режим	Скоба

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични приложения

Монтажна Подпора	DIN шина
9 Мм Стъпки	2
Височина	85 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	74 mm
Нето Тегло На Продукта	120 g
Цвят	Бял
Механична Издръжливост	20000 cycles
Електрическа Устойчивост	20000 cycles
Описание На Заклучване	Заклучващо устройство
Свързване - Клеморед	Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу1...10 mm ² гъвкав Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу1...16 mm ² твърд
Зхват На Проводника	14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ Момент	2 N.m Отгоре или отдолу
Защита От Земна Утечка	Отделен блок

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Продуктови Сертификати	CE BV RINA DNV
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-2
Относителна Влажност	95 % при 55 °C
Допустима Работна Надморска Височина	2000 m
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	112,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,413 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,073 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs
- ✓

Продукт Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране