



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLA
Enclosure type	Многофункционален
Product or component type	Suitable enclosure
Version	PLA
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Монтаж на таблото	Стоящ монтаж
Структура на устройството	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 rear panel 1 door

Допълнителни устройства

Вид основа	Sealed top and bottom part assembled with side parts
Тип врата	Прозрачен преден
Брой врати	1 door(s)
Страна на отваряне на вратата	Reversible (120 °)
Тип брава	4 points lock, 5 mm double-bar
Достъп за работа	Заден Преден
Отстраняеми части	Door by hinges Rear panel с монтажнен елемент
Материал	Polyester reinforced with fibreglass
Цвят	Grey (RAL 7035)
Стандарти	UL 508 A

NEMA степен на защита	NEMA 2 NEMA 12 NEMA 3S NEMA 5 NEMA 1 NEMA 3R NEMA 13 NEMA 3 NEMA 3X
Продуктови сертификати	DNV Marine UL/cUL listed Veritas
Клас електрическа изолация	Клас II

Околна среда

Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529 (completely sealed)
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с IEC 62262 (glazed door)
Огнеупорно	960 °C conforming to IEC 62208
Температура на околния въздух за складиран	-35...90 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	33,785 kg
Пакет 1 Височина	126 cm
Пакет 1 широчина	78 cm
Пакет 1 дължина	38 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт