
Спецификация на продукт

Спецификации



Конзола за открит монтаж Unica Studio, 1 модул

NU800244

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Продукт или тип компонент	Монтажна кутия
Име	Unica Studio
Представяне на устройството	Без рамка
Брой модули	1 x 2 модула Единичен контактен излаз
Начин на монтаж	Винтове
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Кабелен вход	4 Фабрично разпробити
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Кутия
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Дълбочина	40 mm
Широчина	83 mm
Височина	83 mm
Тегло на продукта	0,052 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Степен на защита **IK**	IK04

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет **1**	PCE
Брой продукти в пакет **1**	1
Пакет **1** Тегло	52,0 g
Пакет **1** Височина	8,3 cm
Пакет **1** широчина	8,3 cm
Пакет **1** дължина	4,0 cm
Тип опаковка пакет **2**	CAR
Брой продукти в пакет **2**	10
Пакет **2** тегло	655,0 g
Пакет **2** височина	12,0 cm
Пакет **2** широчина	17,5 cm
Пакет **2** Дължина	26,0 cm
Тип опаковка пакет **3**	P06
Брой продукти в пакет **3**	360
Пакет **3** тегло	35,24 kg
Пакет **3** височина	77,0 cm
Пакет **3** широчина	60,0 cm
Пакет **3** Дължина	80,0 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества