

Спецификация на продукт

Характеристики

ERN6200171

ключ-карта -механична, антрацит



Заглавна страница

Range	Asfora
Product or component type	#N/A
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Антрацит
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Локална сигнализация	LED
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 A at 250 V AC
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Брой кабели	2 2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...70 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	53,0 mm
Projecting depth	23 mm
Тегло на продукта	0,0738 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	TSE VDE
Етикети за качество	CE UKR
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C

Packing Units

Пакет 1 Тегло	81,000 g
Пакет 1 Височина	160,000 mm
Пакет 1 широчина	110,000 mm
Пакет 1 дължина	50,000 mm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.