



Заглавна страница

Гама на продукта	C60
Product or component type	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството	C60PV-DC
Описание на полюсите	2P
Брой защитени полюси	2
Тип на мрежата	DC
Крива	B
Категория за оползотворяване	Category A conforming to EN/IEC 60947-2
Възможност за изолация	Yes conforming to EN/IEC 60947-2

Допълнителни устройства

[In] номинален ток	10 A
Voltage Drop	680 mV 68 mOhm 6,8 W 10 A
[Ue] номинално работно напрежение	800 V DC
Магнитно изключване	5.5 x In
Изключвателна способност	3 kA Icu при 650 V DC 1,5 kA Icu при 800 V DC
Работна изключвателна възможност	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ue] Изолационно напрежение	1000 V DC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	8

Височина	132,7 mm
Широчина	72 mm
Дълбочина	77,4 mm
Тегло на продукта	0,545 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	1500 цикъла L/R = 2 ms
Описание на заключване	Padlocking in OFF position
Свързване - клеморед	Tunnel terminal (downside) 1...25 mm ² Твърд Tunnel terminal (downside) 1...16 mm ² Гъвкав Pre-wired cable (upside)
Захват на проводника	14 mm
Затягащ момент	2.5 N.m
Код за съвместимост	C60PV-DC

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Ниво на замърсяване	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	534,000 g
Пакет 1 Височина	80,000 mm
Пакет 1 широчина	75,000 mm
Пакет 1 дължина	136,000 mm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------