

Спецификация на продукт

Характеристики

CCT15494

Acti 9 IC100kp+ 1C програмируем смарт превключвател



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 IC
Product or component type	Programmable twilight switch with time switch function
Съкратено наименование на устройството	IC100kp+
Приложение на устройството	Сграда
Предоставено оборудване	twilight sensor outdoor
Тип товар	Лампа с нажежаема жичка: 2600 W халогенна лампа: 2600 W некоригирани флуоресцентни тръби: 2300 VA #N/A: 2300 VA parallel compensated fluorescent lamp: 730 VA (80 µF) compact fluorescent lamp: 170 W #N/A LED лампа: 30 W > 2 W LED лампа: 200 W
Език на потребителя	Английски Френски Руски Испански Италиански Dutch Датски Croatian Hungarian Slovene Португалски Немски Romanian Полски Swedish Norwegian Finnish Czech

Допълнителни устройства

Брой канали	1
Максимална консумация на енергия в W	0,8 W standby

[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +10 % -15 % при 50/60 Hz
Максимален превключвателен ток	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Минимален ток за превключване	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Клас електрическа изолация	Клас II
Тип на изходния сигнал	Dry contact
Прецизност	+/- 0.25 s/day 25 °C
Тип и състав на контактите	C/O
Максимален брой превключвания	84
Налична функция	External input for override Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover Time limited or permanent deactivation of on/off function Switch preselection
Тип управление	By brightness detection By time schedule
Тип управляващ бутон	4 push-buttons
Тип дисплей	Backlit LCD
Визуализирана информация	Operating time counter (на канал) Време Day Output contact status Current program
Обхват на времево забавяне	0...59 min (on) 0...59 min (off)
Време за възстановяване	10 години
Вид настройки	Weekly programming
Регулиране на светлината	1...99000 lux
Свързване - клеморед	2 x 0,5...2,5 mm ² с винтови клеми Твърд или гъвкав 1 x 2,5 mm ² с винтови клеми solid or flexible with sleeve
Монтажна подпора	#N/A DIN шина в съответствие с #N/A
Височина	92,6 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	66,7 mm
Тегло на продукта	134 g
Категория на защита	Клас 3
Маркировка	CE

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Относителна влажност	90 %, non-condensing
Степен на защита IP	IP20
Стандарти	EN 60669-2-1

Packing Units

Пакет 1 Височина	67,000 mm
Пакет 1 широчина	45,000 mm
Пакет 1 дължина	93,000 mm

Offer Sustainability

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
---	--

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.