

Спецификация на продукт

Спецификации



4P4T MicroLogic 6.2 E 160A Изключвателно устройство



C1646E160

Основни

Обхват	ComPacT ново поколение
Гама На Продукта	ComPacT NSX100...250 new generation
Тип Продукт Или Компонент	Изключващ блок
Наименование Изключващ Блок	Micrologic 6.2 E
Технология Изключвателно Устройство	Електронен
Съвместимост На Гамата	ComPacT ново поколение NSX160 ComPacT ново поколение NSX250
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	4P
Защитени Полюси Описание	3D + N/2 4D 3D + OSN 3D
Неутрална Позиция	Ляво
Защитни Функции На Изключвателно Устройств	LSIG
Тип Защита	L : за Защита от пренатоварване (дългосрочна) S : за кратковременна защита от късо съединение I : за Мигновена защита при късо съединение G : за защита от земна утечка
Trip Unit Rating	160 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Фиксиран

Допълнителни устройства

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Регулируем 9 настройки
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	63...160 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Регулируем
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15...400 s при 1.5 x Ir 0,35...11 s при 7.2 x Ir 0,5...16 s при 6 x Ir
Neutral Protection Settings	0.5 x Ir (3D + N/2) 1 x Ir (4D) 1.6 x Ir (3D + OSN) Няма защита (3D)

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Термична Памет	20 minutes before and after tripping
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Регулируем 9 настройки
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Регулируем
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Регулируем
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...15 x In
Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Type Ig	Регулируем
[Ig] Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In за In = 40 A 0,2...1 x In за In > 40 A Ig enable on/off
Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Type Tg	Регулируем
[Tg] Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Защита От Земна Утечка	Без
Зонова Селективна Блокировка Zsi	C
Локална Сигнализация	за ready to operate: flashing LED (зелен) за претоварване: LED 105 % Ir (червен) за претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)
Тип Дисплей	LCD дисплей
Тип Измервания	Електромер
Комуникация На Данни	Електромер Настройки за защита и аларма Time-stamped histories and event tables Instantaneous and demand values Показатели за поддръжка Demand current and power Power quality Maximeters/minimeters
Запис На Електрически Данни	Maintenance indicators

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Защита От Токов Удар	Клас II
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-1
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm

Package 1 Weight	659,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	11
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,693 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [RoHS](#)

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба