



Заглавна страница

Обхват	Resi9
Product or component type	Преден панел
Type of front plate	Прозрачен
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата	Resi9 MP

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
Тип преден капак	Полупрозрачни
Брой хоризонтални редове	2
Брой 18mm модули на ред	12
Цялостен брой 18 mm модули	24
Материал на таблото	Door: technoplastic Front face: technoplastic
Широчина	294 mm outside:
Височина	377 mm outside:
Дълбочина	Стена: 13 mm 18 mm outside:
Цвят	Front face: white (RAL 9003)

Околна среда

Стандарти	IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102
Огнеупорно	Door: 650 °C Front face: 650 °C
Степен на защита IK	IK07

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
--	-------------

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	466 g
Пакет 1 Височина	3,1 cm
Пакет 1 широчина	29,4 cm
Пакет 1 дължина	37,7 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	7,36 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	40 cm
Пакет 2 Дължина	52 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	160
Пакет 3 тегло	129,76 kg
Пакет 3 височина	120 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------