

Спецификация на продукт

Спецификации



Допълнителен защитен модул за
утечка на земя VigiPacT,
ComPacT NSX 400/630, 200VAC
to 440VAC, 30mA to 30A, 3
полюса

LV432464

ОСНОВНИ

Гама На Продукта	ComPacT NSX400...630 new generation ComPacT NSX400...630
Съкратено Наименование На Устройството	VigiPacT
Тип Продукт Или Компонент	Vigi доп. у-во
Приложение На Устройството	Окабеляване
Съвместимост На Гамата	ComPacT ново поколение (ComPacT NSX400 new generation) Прекъсвач ComPacT ново поколение (ComPacT NSX630 new generation) Прекъсвач ComPacT (ComPacT NSX400) Прекъсвач ComPacT (ComPacT NSX630) Прекъсвач
Описание На Полюсите	3P
[In] Номинален Ток	400 A 630 A
Клас Защита От Земна Утечка	Клас A Клас AC
Тип Настройка На Чувствителността За Земна	Регулируеми
Чувствителност Към Земни Утечки	0,03 A за клас A 0,1 A за клас A 0,3 A за клас A 0,5 A за клас A 1 A за клас A 3 A за клас A 10 A за клас AC 30 A за клас AC
Тип Настройка На Забавянето На Земна Утечка	Регулируем
[Δt] Настройка На Остатъчното Закъснение На	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Допълнителни устройства

Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	200...440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Защита От Земна Утечка	C
Максимално Време На Прекъсване	800 ms

Цена без ДДС

Категория На Защита	IV
---------------------	----

Околна среда

Защита От Токов Удар	Клас II
----------------------	---------

Стандарти	IEC 60947-2
-----------	-------------

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	14 cm
------------------	-------

Package 1 Width	17 cm
-----------------	-------

Package 1 Length	19,5 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	2,68 kg
------------------	---------

Unit Type Of Package 2	S04
------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	6
------------------------------	---

Package 2 Height	30 cm
------------------	-------

Package 2 Width	40 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	60 cm
------------------	-------

Package 2 Weight	16,8 kg
------------------	---------

Unit Type Of Package 3	P12
------------------------	-----

Number Of Units In Package 3	24
------------------------------	----

Package 3 Height	41 cm
------------------	-------

Package 3 Width	80 cm
-----------------	-------

Package 3 Length	120 cm
------------------	--------

Package 3 Weight	79 kg
------------------	-------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност [RoHS/REACH](#)

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)