Спецификация на продукт

Специ��икации



Автоматичен прекъсвач iC40N 1PN C 10A 6000A/10kA

A9P54610

Основни

Обхват	Acti9
Наименование На Продукта	Acti9 iC40
Тип Продукт Или Компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	iC40N
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	1P + N
Брой Защитени Полюси	1
Неутрална Позиция	Ляво
[In] Номинален Ток	10 A
Тип На Мрежата	AC
Техлнология Изкючвателно Устройство	Термо-магнитен
Крива	° C
Изключвателна Способност	10 kA Icu при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 6000 A Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1
Възможност За Изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Етикети За Качество	AENOR OVE IMQ RCM

Допълнителни устройства

Честота На Мрежата	50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Магнитно Изключване	5...10 x In в съответствие с EN/IEC 60898-1 8 x In +/- 20 % в съответствие с EN/IEC 60947-2
Работна Изключвателна Възможност	6000 A 100 % x Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60898-1 7,5 kA 75 % x Icn при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
Ограничителен Клас	3 в съответствие с EN/IEC 60898-1
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
Индикатор За Позиция На Контакта	Да
Тип Управление	Щифт
Локална Сигнализация	Индикация Вкл./Изкл. Индикатор за изключване

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Монтажен Режим	Скоба
Монтажна Подпора	DIN шина
9 Мм Стъпки	2
Височина	85 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	74 mm
Нето Тегло На Продукта	120 g
Цвят	Бял
Механична Издръжливост	20000 cycles
Електрическа Устойчивост	20000 cycles
Описание На Заключване	Заключващо устройство
Свързване - Клеморед	Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу1…10 mm² гъвкав Тунелен тип клеми Отгоре или отдолу1…16 mm² твърд
Захват На Проводника	14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
Затягащ Момент	2 N.m Отгоре или отдолу
Защита От Земна Утечка	Отделен блок

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Продуктови Сертификати	CE BV RINA DNV
Степен На Защита **Ip**	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-2
Относителна Влажност	95 % при 55 °C
Допустима Работна Надморска Височина	2000 m
Температура На Околния Въздух При Работа	-25…70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40…85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	113,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm

Package 2 Weight	1,419 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,437 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >

Прозрачност RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак	
Информация За Освобождаване От Rohs	Да
Продукт Без Халогенни Елементи	

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране