Спецификация на продукт

Спецификации



Изключвателно устройство NSX400 AC 3P3D 400A 2.3 MicroLogic

C4032D400

Основни

Обхват	ComPacT ново поколение
Гама На Продукта	ComPacT NSX400...630 new generation
Тип Продукт Или Компонент	Изключващ блок
Наименование Изключващ Блок	Micrologic 2.3
Техлнология Изкючвателно Устройство	Електронен
Съвместимост На Гамата	ComPacT ново поколение NSX400 ComPacT ново поколение NSX630
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	3P
Защитени Полюси Описание	3D
Защитни Функции На Изключвателно Устройств	LSoI
Тип Защита	L : за Защита от пренатоварване (дългосрочна) So : за кратковр. защита от късо съединение с фикс. закъснение I : за Мигновенна защита при късо съединение
Trip Unit Rating	400 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Фиксиран

Допълнителни устройства

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Регулируем 9 настройки
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	160...400 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Неподвижен/фиксиран
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	11 s при 7.2 x Ir 16 s при 6 x Ir 400 s при 1.5 x Ir
Термична Памет	20 minutes before and after tripping
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Регулируем 9 настройки
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Фиксиран
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Неподвижен/фиксиран

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	4800 A
Защита От Земна Утечка	Без
Зонова Селективна Блокировка **Zsi**	Без
Локална Сигнализация	за ready to operate: flashing LED (зелен) за претоварване: LED 105 % Ir (червен) за претоварване: LED 90 % Ir (Оранжево)

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Защита От Токов Удар	Клас II
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-1
Степен На Защита **Ip**	IP40 в съответствие с IEC 60529
Температура На Околния Въздух При Работа	-25…70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50…85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	20,500 cm
Package 1 Weight	1,400 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,136 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	74,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	55,000 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs: Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба