

# Спецификация на продукт

## Характеристики

# PKF16W423

Индустриален контакт за стеноен монтаж - 16A - 2P + E - 200...250 V AC



### Заглавна страница

|  |                  |
|--|------------------|
| Обхват                                 | PratiKa          |
| Product or component type              | Контакт          |
| Съкратено наименование на устройството | PratiKa контакт  |
| Категория на контакта                  | Ниско напрежение |
| Описание на полюсите                   | 2P + E           |
| Тип на мрежата                         | AC               |
| Стандартен излаз                       | Индустриален     |

### Допълнителни устройства

|  |  |
|--|--|
| Монтажен режим                               | Стеноен монтаж                           |
| Форма и управление на контакта               | Ъглов                                    |
| [In] номинален ток                           | 16 A                                     |
| [Ue] номинално работно напрежение            | 200...250 V                              |
| Честотна мрежа                               | 50/60 Hz                                 |
| Заземяване в посока на часовниковата стрелка | 6 h                                      |
| Контактен материал                           | Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер |
| Материал на контактите                       | Подчинени: месинг                        |
| Свързване - клеморед                         | Затворени винтове                        |
| Сечение на кабел                             | 1...4 mm <sup>2</sup>                    |
| Външен диаметър на кабела                    | 21 mm                                    |
| Тип влакно                                   | M25                                      |
| Тегло на продукта                            | 0,2 kg                                   |
| Височина                                     | 129 mm                                   |
| Широчина                                     | 62 mm                                    |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Дълбочина          | 100 mm          |
| Цвят               | Grey (RAL 7035) |
| Цвят на захранване | Син             |

## Околна среда

|  |  |
|--|--|
| Стандарти                                | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Степен на защита IP                      | IP44 в съответствие с IEC 60529                    |
| Степен на защита IK                      | IK08 в съответствие с EN 62262                     |
| Огнеупорно                               | 750 °C в съответствие с IEC 60695-2-1              |
| Относителна влажност                     | 50 % при 40 °C<br>70 % при 30 °C<br>90 % при 20 °C |
| Температура на околния въздух при работа | 35 °C 86400 s )                                    |

## Packing Units

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Тип опаковка пакет 1    | PCE      |
| Брой продукти в пакет 1 | 1        |
| Пакет 1 Тегло           | 172 g    |
| Пакет 1 Височина        | 7,5 cm   |
| Пакет 1 широчина        | 10 cm    |
| Пакет 1 дължина         | 12,9 cm  |
| Тип опаковка пакет 2    | BB1      |
| Брой продукти в пакет 2 | 8        |
| Пакет 2 тегло           | 1,528 kg |
| Пакет 2 височина        | 17,8 cm  |
| Пакет 2 широчина        | 27 cm    |
| Пакет 2 Дължина         | 27 cm    |
| Тип опаковка пакет 3    | S03      |
| Брой продукти в пакет 3 | 16       |
| Пакет 3 тегло           | 3,543 kg |
| Пакет 3 височина        | 30 cm    |
| Пакет 3 широчина        | 30 cm    |
| Пакет 3 Дължина         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|   |  |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium  |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a>  |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> |
| Без живак   | Да   |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | Да   |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a><br>Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.  |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>   |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|