Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач 4P NSX100S без вкл. изключвателно устройство

C10S4

Основни

Обхват	ComPacT ново поколение
Наименование На Продукта	ComPacT NSX new generation
Съкратено Наименование На Устройството	NSX100S
Тип Продукт Или Компонент	Базова рамка
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Описание На Полюсите	4P
Неутрална Позиция	Ляво
[In] Номинален Ток	100 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Възможност За Изолация	Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 120 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA Icu при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 40 kA Icu при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 65 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 90 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Performance Level	S 100 kA 415 V AC
Тип Управление	Щифт
Монтажен Режим	Фиксиран

Допълнителни устройства

[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 120 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 40 kA при 525 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 65 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 90 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Механична Издръжливост	50000 cycles в съответствие с IEC 60947-2
Електрическа Устойчивост	10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2 20000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2 30000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-2 50000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-2

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Монтажна Подпора	Задна плоча
Обърнати Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Свързващи Клеми	35 mm
Тип Защита	Без защита
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 UL 508
Продуктови Сертификати	CSA UL
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1
Степен На Защита **Ip**	IP40 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита **Ik**	IK07 в съответствие с IEC 62262
Температура На Околния Въздух При Работа	-25…70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50…85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	1,892 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11,72 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric за доставяне на продукти с най-добрите в своя клас екологични резултати. Green Premium е обещание за спазване на най-новите разпоредби, прозрачност относно въздействията върху околната среда, както и рециклируеми продукти и продукти с ниско съдържание на CO_2 .



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба