# Спецификация на продукт

Спецификации



## Контакт IP44, винтово свързване, слонова кост

NU003744

## Заглавна страница

| | |
|---|---|
| Обхват | New Unica |
| Тип продукт или компонент | Контактен излаз |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Брой контактни излази | 1 |
| конфигурация на полюсите на излаза | 2P + E |
| Стандартен излаз | CEE 7/3 |
| Стандартно отклонение на изхода | Шуко |
| Описание на полюсите на излаза | Странично заземяване |
| номинален ток | 16 A |

## Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Приложение на устройството | Захранване |
| Вид капак | С капак |
| **[Ue]** номинално работно напрежение | 250 V |
| тип мрежа | AC |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| Брой модули | 2 модула |
| Начин на монтаж | Винтове |
| Цветови нюанс | Бежов (RAL 1013) |
| Свързване - клеморед | Винтови клеми |
| Сечение на кабел | 0…4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав<br>0…4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд |
| Минимална товароподемност | 100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6 |
| Електрическа устойчивост | 10000 cycles, cos phi = 0,8 |
| Съпротивление на изолацията | > 5 MOhm при 500 V |
| Диелектрична якост | 2000 V |
| Материал | PC: Механичен капак |
| Покритие | Гланциран |
| Количество в комплект | Комплект от 1 бр. flow-pack |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

| | |
|---|---|
| Стандарти | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1 |
| Продуктови сертификати | EAC<br>AENOR |
| Дълбочина на свързване | 30,5 mm |
| Дълбочина | 52,6 mm |
| Широчина | 90 mm |
| Височина | 80 mm |
| Повърхностна обработка | Необработен |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%)<br>Устойчив на алкохол (96%)<br>Устойчив на А-млечна киселина<br>Устойчив на разреден кватернерен амоний<br>Устойчив на разредена белина<br>Устойчиви на разреден амоняк<br>Устойчиви на сапунена вода<br>Устойчив на почистващ препарат за кристали<br>Устойчив на водороден прекис 10 обема<br>Устойчиви на хексан |

## Околна среда

| | |
|---|---|
| Температура на околния въздух при работа | -5…35 C |
| температура на околната среда за съхранение | -5…50 C |
| **IK** степен на защита | IK04 |
| **IP** степен на защита | IP44 |
| Екологични характеристики | Ацетон<br>Белина<br>Устойчив на UV<br>Бензин<br>Масло<br>Алкохол<br>Течност за почистване на стъкла<br>Течен сапун |

## Опаковъчни единици

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 9 cm |
| **Package 1 Width** | 9 cm |
| **Package 1 Length** | 5,3 cm |
| **Package 1 Weight** | 83 g |
| **Unit Type of Package 2** | CAR |
| **Number of Units in Package 2** | 5 |
| **Package 2 Height** | 8,2 cm |
| **Package 2 Width** | 19,7 cm |
| **Package 2 Length** | 22,6 cm |
| **Package 2 Weight** | 520 g |
| **Unit Type of Package 3** | S04 |
| **Number of Units in Package 3** | 60 |

| | |
|---|---|
| **Package 3 Height** | 30 cm |
| **Package 3 Width** | 40 cm |
| **Package 3 Length** | 60 cm |
| **Package 3 Weight** | 7,03 kg |

# Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага

| Екологичен отпечатък | |
|---|---|
| Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) | **1** |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |

## Use Better

| Материали и опаковане | |
|---|---|
| Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества | Съответства на изискванията |
| SCIP номер | **A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a** |
| REACh Регламент | Декларация на **REACh** |
| Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай | Декларация на Китай относно **RoHS** |

## Use Again

| Повторно опаковане и преработване | |
|---|---|
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Връщане | **No** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











