



Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	Захранваща шина
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Описание на линиите	1L
Length in 18 mm modules	57

Допълнителни устройства

Брой изводи	57 начина 1 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 1P
Свързващи клеми	18 mm
Тип конектор	Зъб
Разстояние между клеми	18 mm
Изоляция	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Предоставено оборудване	2 end piece
Номинален работен ток	63 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz Ph/N
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC в съответствие с IEC 61439-1
Монтажен режим	Хоризонтал
Място на монтаж	Горен на Тунелен тип клеми
9 mm клеми	114
Широчина	1000 mm
Цвят	Light grey (RAL 7035)
Съвместимост на гамата	Easy9 XP

Околна среда

Стандарти	IEC 60439-1 IEC 60664
-----------	--------------------------

Огнеупорно	850 °C 30 s) в съответствие с IEC 60695-2-1
Ниво на замърсяване	2

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	170 g
Пакет 1 Височина	1,5 cm
Пакет 1 широчина	1,5 cm
Пакет 1 дължина	101,5 cm

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------