

Спецификация на продукт

Спецификации



Acti 9 IHP 2C е (24h/7d) програмируем превключвател

CCT15442

Основни

Range Of Product	Acti 9
Наименование На Продукта	Acti9 IHP
Съкратено Наименование На Устройството	IHP
Тип Продукт Или Компонент	Programmable digital time switch
Приложение На Устройството	Сграда
Брой Канали	2
Език На Потребителя	Английски Руски #N/A #N/A Италиански Естонски Bulgarian Greek Slovene Сръбски Croatian Hungarian Полски Romanian Czech Slovak Турски Hebrew

Допълнителни устройства

Тип Товар	Лампа с нажежаема жичка: 2600 W халогенна лампа: 2600 W некоригирани флуоресцентни тръби: 2600 VA #N/A: 2600 VA паралелно компенсирана флуоресцентна лампа: 400 VA (48 µF) компактна флуоресцентна лампа: 400 W #N/A LED лампа: 25 W > 2 W LED лампа: 200 W
Максимална Консумация На Енергия В W	0,5 W standby
Максимален Превключвателен Ток	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Минимален Ток За Превключване	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Номинално Работно Напрежение	230 V AC +10 % -15 % при 50/60 Hz
Клас На Електроизолация	Клас II
Тип На Изходния Сигнал	Dry contact
Прецизност	+/- 0.25 s/day 25 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Contacts Type	C/O
Продължителност На Цикъл	24 hours + 7 days
Максимален Брой Превключвания	56
Minimum Interval Duration	1 min
Налична Функция	Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off permanent switching Ръчно управление On/off switching times Switch preselection
Тип Управляващ Бутон	4 push-buttons
Време За Възстановяване	10 years time and program saving
Тип Настройка	Weekly programming
Свързване - Клеморед	2 x 0,5...2,5 mm² винтови клеми Твърд или гъвкав 1 x 2,5 mm² винтови клеми solid or flexible with sleeve
Монтажна Подпора	TH35 DIN шина съответстващ на EN 60715
Широчина	45 mm
Височина	92,6 mm
Дълбочина	66,7 mm
Нето Тегло На Продукта	130 g
Маркировка	CE
Категория На Защита	Клас 3
Функция	Няма
Absence For Holidays	Да
Time Changeover	Automatic
Updated By	Няма

Околна среда

Стандарти	EN 60730-2-7:2010
Температура На Околния Въздух При Работа	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Относителна Влажност	90 %, без кондензация
Ip Степен На Защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	172,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	40

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,395 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба