Спецификация на продукт

Спецификации



Двуполюсен ключ с индикаторна лампа, 16A, винт, 2 модула, антрацит

NU326254S

Основни

Гама От Продукти	New Unica
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Механизъм
Тип Технология	Електромеханичен
Превключвателни Възможности	2-полюсен 1-посочен
Брой Капаци	1
Приложение На Устройството	Контрол на светлината
Цветови Нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Тип Опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Номинален Ток	16 AX
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Електрическа Устойчивост	20000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление На Изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична Якост	2000 V
Минимална Товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Разстояние При Отваряне	> 3 mm
Задвижващо Устройство	Капаче
Брой Модули	2 модула
Сигнална Лампа	LED, цвят:червен, текуща консумация:1.5 mA
Свързване - Клеморед	Винтови клеми
Сечение На Кабел	0…4 mm² твърдкабел 0…4 mm² гъвкавкабел
Материал	CuZn5 Ag: клеморед Термопластичен ABS-UV стабилизиран: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Маркировка	0 - 1
Покритие	Гланциран
Специфична Обработка - Интегрирана В Матери	Боядисан

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Начин На Монтаж	С щипки
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	37,75 mm
Дълбочина На Свързване	24,65 mm
Нето Тегло На Продукта	0,0248 kg
Температура На Околния Въздух При Работа	-5…40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5…50 °C
Стандарти	LV директива IEC 60669-1
Продуктови Сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP4X
Ik Степен На Защита	IK04
Екологични Характеристики	Масло Устойчив на UV Ацетон Течен сапун Течност за почистване на стъкла Бензин Алкохол Белина

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	27,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	347,0 g

Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,018 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие

- Reach Не Е Включен В Svhc
- Без Токсични Тежки Метали
- Без Живак
- Информация За Освобождаване От Rohs: Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране