Спецификация на продукт

Спецификации



Двуполюсен ключ 32A с лампа

NU323254S

Заглавна страница

Гама от продукти	New Unica
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
тип технология	Електромеханичен
Превключвателни възможности	2-полюсен 1-посочен
Брой капаци	1
Приложение на устройството	Контрол на светлината
Предоставено оборудване	LED
Цветови нюанс	Антрацит (RAL 7021)
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

номинален ток	32 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,6
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,3
Условия на употреба	Вътрешен
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Капаче
Брой модули	2 модула
Сигнална лампа	LED, цвят:Кехлибар, текуща консумация:1 mA, покачване на температурата:15 °C
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0…6 mm² гъвкавкабел 0…6 mm² твърдкабел
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Покритие	Гланциран
специфична обработка - интегрирана в матери	Боядисан

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Начин на монтаж	С щипки
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	41 mm
Дълбочина на свързване	30 mm
тегло на продукта	0,039 kg
Температура на околния въздух при работа	-5…40 C
температура на околната среда за съхранение	-5…50 C
Стандарти	EN 60669-1 LV директива EMC директива
Продуктови сертификати	CE AENOR EAC NF VDE
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

IP степен на защита	IP4X
IK степен на защита	IK04
Екологични характеристики	Течен сапун Алкохол Ацетон Бензин Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Белина Масло

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	549,000 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,871 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага

Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	**8**
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане

Пакет с карта за рециклиране	Да
Опаковки без пластмаси	Не
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията с изключения
SCIP номер	**276ef1d7-ac7d-44d7-a096-c28b1068a5ff**
REACh Регламент	Декларация на **REACh**
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно **RoHS**

Use Again

Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative






MADE IN (1)
1
2
L1
L2
Schneider Electric
NU-282-S
32A 250V~


MADE IN (1)
1
2
L1
L2
Schneider Electric
NU-282-S
32A 250V~





Спецификация на продукт

NU323254S

