Спецификация на продукт
Характеристики

LAEN20
Допълнителен контакт TESYS E 2NO



Заглавна страница

Обхват	EasyPact
Съкратено наименование на устройството	LAEN
Product or component type	Спомагателен контактен блок
Приложение на устройството	Signalling
Цвят	Сив (RAL 7011)

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	EasyPact TVS LC1E
Място на монтаж	Преден
Действие на спомагателните контакти	Мигновен
Контакти	2 NO
[Ue] Изолационно напрежение	690 V - за Контролна верига в съответствие с IEC 60947-5-1
[Ue] номинално работно напрежение	<= 690 V
Номинален термичен ток	8 A при <60 °C
Номинален действащ ток на претоварване	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
Устойчивост на ток на късо съединение	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Тип защита	Предпазител gG 10 A
Механична издръжливост	10 Mcycles
Минимален ток за превключване	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Време без припокриване	1,5 ms При захранване no overlap between NC and NO contact 1,5 ms При изключване на захранването no overlap between NC and NO contact
Съпротивление на изолацията	> 10 MOhm
Свързване - клеморед	Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1 mm² 6 mm Твърд или гъвкав С кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1 mm² 6 mm Твърд или гъвкав Без кабелен накрайник

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

	Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5 mm² 6 mm Твърд или гъвкав С кабелен накрайник Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5 mm² 6 mm Твърд или гъвкав Без кабелен накрайник
Тегло на продукта	0,035 kg

Околна среда

Характеристики на околната среда	Стандартна среда
Стандарти	IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	ГОСТ
Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529
Защитни мерки	TH в съответствие с IEC 60068
Температура на околния въздух при работа	-5…55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-60…80 °C
Допустима надморска височина	3000 m Без отклонение

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,034 kg
Пакет 1 Височина	0,360 dm
Пакет 1 широчина	0,230 dm
Пакет 1 дължина	0,480 dm

Offer Sustainability

Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months