

Спецификация на продукт

Спецификации



Контакт IP44, винтово свързване, бял

NU003718

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	CEE 7/3
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
номинален ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
Вид капак	C капак
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	Винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак
Покритие	Гланциран
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. flow-pack

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	AENOR EAC
Дълбочина на свързване	30,5 mm
Дълбочина	52,6 mm
Широчина	90 mm
Височина	80 mm
Повърхностна обработка	Необработен
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-5...35 C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP44
Екологични характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	83,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	19,700 cm
Package 2 Length	22,600 cm
Package 2 Weight	520,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,010 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага >

Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1

Оповестяване за опазване на околната среда [Екологичен профил на продукт](#)

Use Better

Материали и опаковане

Минимален процент на рециклиране 30

[Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества](#) Съответства на изискванията

SCIP номер A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a

REACH Регламент [Декларация на REACH](#)

Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай [Декларация на Китай относно RoHS](#)

Use Again

Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане	No