



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLA
Enclosure type	Многофункционален
Product or component type	Suitable enclosure
Version	PLAZT
Nominal height	500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Монтаж на таблото	Стоящ монтаж
Структура на устройството	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 rear panel 1 door 1 canopy 1 plinth

Допълнителни устройства

Вид основа	Open top and bottom part assembled with side parts
Тип врата	Плътен преден
Брой врати	1 door(s)
Страна на отваряне на вратата	Обратим (180 °)
Тип брава	2 points handle lock, 5 mm double-bar
Достъп за работа	Преден Дъно Горен Заден
Отстраняеми части	Door by hinges Rear panel с монтажнен елемент Сапору с монтажнен елемент

Материал	Polyester reinforced with fibreglass
Цвят	Grey (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	Veritas
Клас електрическа изолация	Клас II

Околна среда

Степен на защита IP	IP44 в съответствие с IEC 60529 (with plinth type open bottom part and ventilated canopy)
Степен на защита IK	IK10 conforming to IEC 62262 (plain door)
Огнеупорно	960 °C conforming to IEC 62208
Температура на околния въздух за складиран	-35...90 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	20,512 kg
Пакет 1 Височина	60,5 cm
Пакет 1 широчина	53 cm
Пакет 1 дължина	45 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт