



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iSSW
Тип продукт или компонент	Linear switch
Съкратено наименование на устройството	ISSW
Приложение на устройството	Electrical circuit control
Тип и състав на контактите	2 C/O
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
Стандарти	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	20 A
Тип управление	Щифт 3
Маркировка	1 - 0 - 2
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm отстояние	4
Височина	82 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	75 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-22: 30000 цикъла $\cos \Phi = 0.8$
Свързване - клеморед	Staggered tunnel terminal (downside) 2 0,5...2,5 mm ² Гъвкав Staggered tunnel terminal (downside) 2 0,5...2,5 mm ² Твърд Без
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
---------------------	---------------------------------

Отговаряне на тропически изисквания	2
Ниво на замърсяване	3
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------