


Спецификация на продукт

Спецификации



Табло за стенен монтаж ABS/PC моноблок IP66 H310xW215xD160mm

NSYPLM32PG

Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLM
Съкратено наименование на устройството	PLM
Enclosure type	Многофункционален
Category	Compact кутия
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Монтаж на таблото	За стенен монтаж
Структура на устройството	1 Тяло 1 Врата 1 Заклучване 1 mounting plate
Тип врата	Плътен
Тип брава	3 mm двойна блокировка

Допълнителни устройства

Брой ключалки	1
Mounting plate description	Плътен стомана
Достъп за работа	Преден
Отстраняеми части	Врата С панти Mounting plate с монтажнен елемент
Материал	ABS + PC
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	NEMA classification 4X IEC 62208 NEMA classification 13
Продуктови сертификати	UL
Клас електрическа изолация	Клас II

Околна среда

Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529
---------------------	---------------------------------

Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно	960 °C в съответствие с IEC 62208
Температура на околния въздух при работа	-40...80 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	1,905 kg
Пакет 1 Височина	22 cm
Пакет 1 широчина	18 cm
Пакет 1 дължина	32 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт