Спецификация на продукт
Характеристики

NSYPLAT774G
Табло за стоящ монтаж, полиестер PLAT отворен капак с козирка 750x750x420 IP44

Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLA
Enclosure type	Многофункционален
Product or component type	Suitable enclosure
Version	PLAT
Nominal height	750 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Монтаж на таблото	Стоящ монтаж

Допълнителни устройства

Вид основа	Open top and sealed bottom part assembled with side parts
Достъп за работа	Преден Заден Горен
Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	Veritas
Клас електрическа изолация	Клас II

Околна среда

Температура на околния въздух за складиран	-35…90 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Пакет 1 Тегло	26 kg
Пакет 1 Височина	76 cm
Пакет 1 широчина	78 cm
Пакет 1 дължина	48 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт