

Спецификация на продукт

Спецификации



Контакт шуко 2P+E 16A

NU303644

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Представяне на устройството	Механизъм
Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Ста  дартен излаз	CEE 7/3
Стандартно отклонение на изхода	Шуко
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Позиция на кабелната обувка	90° кабелна обувка
номинален ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Захранване
[Ue] номинално работно напрежение	250 V
тип мрежа	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0...4 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус CuZn37: клеморед CuZn33: заземен контакт
Покритие	Гланциран
Количество в комплект	Комплект от 1 бр. flow-pack

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Продуктови сертификати	EAC VDE
Дълбочина на свързване	30,5 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,033 kg
Повърхностна обработка	Необработен
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-5...35 C
температура на околната среда за съхранение	-5...50 C
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	33,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	17,500 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	445,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	140

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,663 kg

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага >



Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	1
-----------------------------------	---

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
--	--

Use Better



Материали и опаковане

Минимален процент на рециклиране	57
----------------------------------	----

Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията
---	-----------------------------

REACH Регламент	Декларация на REACH
-----------------	-------------------------------------

Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно RoHS
--	--

Use Again



Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
------------------------	--

Връщане	No
---------	----

Image of product / Alternate images

Alternative







