

Спецификация на продукт

Спецификации



Изключвателно устройство NSX100 AC 4P4D 16A TMG



C104MG016

Основни

Обхват	ComPacT ново поколение
Гама На Продукта	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250 DC new generation
Тип Продукт Или Компонент	Изключващ блок
Наименование Изключващ Блок	TM-G
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Съвместимост На Гамата	ComPacT ново поколение NSX100 ComPacT ново поколение NSX100 DC
Приложение На Устройството	Generator
Описание На Полюсите	4P
Защитени Полюси Описание	4D
Неутрална Позиция	Ляво
Защитни Функции На Изключвателно Устройств	LI
Тип Защита	L : за Защита от пренатоварване (термична) I : за Защита от късо съединение (магнитно)
Trip Unit Rating	16 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Тип На Мрежата	AC DC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Фиксиран

Допълнителни устройства

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Регулируем
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Неподвижен/фиксиран
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s при 1.5 x In
Neutral Protection Settings	1 x Ir (4D)
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Неподвижен/фиксиран
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	63 A
Защита От Земна Утечка	Без

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Защита От Токов Удар	Клас II
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-1
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	570,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	23
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,505 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба