Спецификация на продукт
Характеристики

A9E18034
Двоен бутон 1НО/1НЗ, червено/зелено



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iPB
Тип продукт или компонент	Бутон
Съкратено наименование на устройството	IPB
Стандарти	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 NC 1 NO
Номинален работен ток	20 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Тип управление	2 Глава за бутон зелен/червен
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок	Upside: Clario Upside: Librio Upside: ProDis
9 mm отстояние	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	71,5 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-22: 30000 цикъла AC 50/60 Hz
Свързване - клеморед	Staggered tunnel terminal1 0,5 mm² Твърд Staggered tunnel terminal1 0,5 mm² Гъвкав Staggered tunnel terminal1 0,5 mm² с подвижна втулка Staggered tunnel terminal2 2,5 mm² Твърд Staggered tunnel terminal2 2,5 mm² Гъвкав Staggered tunnel terminal2 2,5 mm² с подвижна втулка

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

Околна среда

Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-35…70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40…80 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months