



Заглавна страница

Наименование на продукта	Acti 9 IC
Product or component type	Programmable astronomic twilight switch
Съкратено наименование на устройството	IC Astro
Брой канали	1
Език на потребителя	Английски Френски Датски Dutch Турски Norwegian Испански Swedish Romanian Hungarian Руски Полски Португалски Slovene Bulgarian Немски Croatian Италиански
Вид настройки	Weekly programming

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Сграда
Максимална консумация на енергия в W	0,5 W standby
Максимален превключвателен ток	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Минимален ток за превключване	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +10 % -15 % при 50/60 Hz
Тип и състав на контактите	C/O
Тип управление	By calculation of sunrise/sunset times

Тип управляващ бутон	4 push-buttons
Налична функция	External input for override Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off permanent switching Sunrise/sunset time offset +/- 120 min Position setting Switch preselection
Тип товар	Лампа с нажежаема жичка 2600 W Халогенна лампа 2600 W Некоригирани флуоресцентни тръби 2300 VA #N/A 2300 VA Parallel compensated fluorescent lamp 730 VA Compact fluorescent lamp 170 W LED лампа #N/A 30 W LED лампа > 2 W 200 W
Прецизност	+/- 0.25 s/day 25 °C
Тип на изходния сигнал	Dry contact
Работен режим	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Максимален брой превключвания	84
Време за възстановяване	10 години
Тип дисплей	Backlit LCD
Визуализирана информация	Време Operating time counter (на канал) Switching behaviour Day
Монтажна подпора	#N/A DIN шина в съответствие с #N/A
Свързване - клеморед	2 x 0,5...2,5 mm ² с винтови клеми Твърд или гъвкав 1 x 2,5 mm ² с винтови клеми solid or flexible with sleeve
Маркировка	CE
Клас електрическа изолация	Клас II
Категория на защита	Клас 3
Височина	92,6 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	66,7 mm
Тегло на продукта	115 g

Околна среда

Стандарти	#N/A:2010
Температура на околния въздух при работа	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Степен на защита IP	IP20
Относителна влажност	90 %, non-condensing

Packing Units

Пакет 1 Тегло	115,000 g
Пакет 1 Височина	67,000 mm
Пакет 1 широчина	45,000 mm
Пакет 1 дължина	93,000 mm

Offer Sustainability

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да

Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.